



CARTIER EXPLICATIF

PHILDA MAILLES

Abréviations

pel. = pelote
col. = coloris
aig. = aiguille
tric. = tricoter
trav. = travail
ch. = chaque
fs = fois
m. = maille
pt = point
rg = rang
endr. = endroit
env. = envers
cont. = continuer
ens. = ensemble

ts = tous
ttes = toutes
rab. = rabattre
haut. = hauteur
prem. = premier ou première
dern. = dernier ou dernière
augm. = augmentation
tot. = totale
centr. = centrale
emman. = emmanchure
encol. = encolure
dim. = diminution



7
CONFISERIE★
 N° 54/T7/716
QUALITÉ ANOUCHKA
 et LICORNE



BLOUSON

TAILLES : 2 ans et, entre parenthèses, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 ans.

Statures : 86, 94, 108, 120, 132, 144, 156 et 168 cm.

FOURNITURES :

Qualité ANOUCHKA : 4 pel. (4-5-5-5-6-6-6) col. Océan.

Qualité LICORNE : 2 pel. (2-2-3-3-3-4-4) col. Marine.

2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3 1/2 - 4 boutons (5-5-5-6-6-6-7). - Un arrêt de mailles.

POINTS EMPLOYÉS :

Côtes 1/1 - Jersey.

ÉCHANTILLONS :

Un carré de 10 cm, qualité ANOUCHKA, 2 fils tricotés ens., côtes 1/1, aig. n° 3 = 22 m. et 28 rgs. Un carré de 10 cm de jersey, 1 fil de ch. qualité tric. ens., aig. n° 3 1/2 = 16 m. et 27 rgs.

Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide, le jersey seulement.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION :

MANCHES : Qualité ANOUCHKA, 2 fils tric. ens., monter 46 m. (48-50-52-54-56-58-60), aig. n° 3 et tric. en côtes 1/1 pendant 10 cm, puis cont. en jersey, un fil de ch. qualité tric. ens., aig. n° 3 1/2 en répartissant 8 dim. (8-10-10-10-10-10) au 1^{er} rg. Il reste 38 m. (40-40-42-44-46-48-50). Tric. droit.

A 21 cm (23-25-27-29-31-33-35) de haut. de jersey, former le raglan en rab. de ch. côté 1 fs 5 m., puis ts les 4 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 8 fs 1 m. (ts les 4 rgs : 3 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 10 fs 1 m. - ts les 4 rgs : 5 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 8 fs 1 m. - ts les 4 rgs : 7 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 6 fs 1 m. - ts les 4 rgs : 8 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 6 fs 1 m. - ts les 4 rgs : 10 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 4 fs 1 m. - ts les 4 rgs : 11 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 4 fs 1 m. - ts les 4 rgs : 10 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 6 fs 1 m.). Cont. en rab. à droite, ts les 2 rgs : 2 fs 2 m. (2 fs 2 m. - 2 fs 2 m. - 2 fs 3 m. - 2 fs 3 m. - 2 fs 4 m. - 2 fs 4 m. - 2 fs 4 m.).

Faire la seconde manche en sens inverse pour le haut du raglan.

CORPS : Qualité ANOUCHKA, 2 fils tric. ens., monter 135 m. (139-149-157-165-175-183-193), aig. n° 3 et tric. en côtes 1/1 pendant 6 cm (6-6-7-7-8-8), puis cont. en jersey, un fil de ch. qualité tric. ens., aig. n° 3 1/2 en

répartissant 36 dim. (38-40-42-44-48-50-52) au 1^{er} rg. Il reste 99 m. (101-109-115-121-127-133-141). Tric. droit.

A 24 cm (26-28-30-32-34-36-38) de haut. tot., laisser les 19 m. (19-21-22-24-25-27-29) du côté droit pour un demi-devant, rab. les 10 m. suivantes, tric. sur les 41 m. (43-47-51-53-57-59-63) centr. pour le dos, rab. les 10 m. suivantes et laisser en attente les 19 m. (19-21-22-24-25-27-29) restantes pour le second demi-devant. Cont. sur les m. du dos et former le raglan en rab. de ch. côté, ts les 3 rgs : 14 fs 1 m. (ts les 3 rgs : 12 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 2 fs 1 m. - ts les 2 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 14 fs 1 m. - 2 rgs plus haut : 1 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 16 fs 1 m. - ts les 2 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 16 fs 1 m. - 2 rgs plus haut : 1 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 18 fs 1 m. - ts les 2 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 18 fs 1 m.). Il reste 13 m. (15-15-17-17-19-19-21) que l'on rabat en une fs.

Reprendre les 19 m. (19-21-22-24-25-27-29) d'un devant; former le raglan en rab., côté séparation, ts les 2 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 12 fs 1 m. (ts les 3 rgs : 14 fs 1 m. - ts les 2 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 12 fs 1 m. - ts les 2 rgs : 5 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 12 fs 1 m. - ts les 2 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 14 fs 1 m. - ts les 2 rgs : 5 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 14 fs 1 m. - ts les 2 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 16 fs 1 m. - ts les 2 rgs : 5 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 16 fs 1 m.).

Entre-temps, à 34 cm (37-40-43-46-49-52-55) de haut. tot., former l'encol. en rab., côté extérieur, ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. pour les 4 premières tailles (1 fs 3 m. et 2 fs 1 m. - 1 fs 3 m. et 2 fs 1 m. - 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - 1 fs 4 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m.). Il reste 1 m. pour la couture.

Reprendre les m. du second devant et faire le même trav. en sens inverse.

POCHES : Qualité ANOUCHKA, 2 fils tric. ens., aig. n° 3, monter 21 m. (21-21-23-23-25-25-27) et tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté, pendant 3 cm, puis cont. en

jersey, un fil de ch. qualité tric. ens., aig. n° 3 1/2 en répartissant 6 dim. (6-6-7-7-7-7). Il reste 15 m. (15-15-16-16-18-18-20).

A 9 cm (9-9-10-10-11-11-12) de haut. tot., laisser en attente en passant un fil dans les m. ou les laisser sur un arrêt de mailles.

Faire la seconde poche semblable.

BANDES de BOUTONNAGE : Monter 67 m. (73-79-87-93-101-107-113), qualité ANOUCHKA, 2 fils tric. ens., aig. n° 3 et tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté, pendant 8 rgs, puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente en passant un fil dans les m. ou les laisser sur un arrêt de mailles. Faire la seconde bande semblable en répartissant 3 boutonnières (4-4-4-5-5-5-6) de 3 m. au 5^e rg.

BANDE D'ENCOLURE : Monter 61 m. (63-63-67-67-71-71-75) et faire le même trav. - Au 3^e rg, faire une boutonnière de 3 m. à 4 m. du bord gauche. - Au 14^e rg, faire à nouveau une boutonnière au même endr. - Au 20^e rg, faire 1 rg endr. sur l'endr. du trav. et laisser en attente en passant un fil dans les m.

BANDES DE RAGLAN : Monter 6 m., qualité ANOUCHKA, 2 fils tric. ens., aig. n° 3, tric. en jersey selon la longueur du raglan devant, puis rab. Faire une seconde bande semblable. - Faire 2 bandes de la longueur du raglan dos.

ASSEMBLAGE :

Assembler le corps aux manches par les bandes de raglan que l'on coud à pts invisibles. - Faire les coutures des manches en prévoyant un revers de 6 cm aux poignets. Fixer les poches à pts invisibles sur les côtés et m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav. à la base. Coudre les bandes de boutonnage, puis la bande d'encol., m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav. Replier la bande d'encol. vers l'intérieur en ourlet et fixer entr'elles les 2 boutonnières pour n'en faire qu'une. Broder les boutonnières, coudre les boutons et terminer par un coup de fer aux coutures.

